



PINICOC ME

TUOTESELOSTE

PiniCoc ME on ympäristöystävällinen ja biohajoava **muuttiöljy**.

OMINAISUUDET

Polaaristen ominaisuuksien ansiosta tarttuu ja voitelee suojatut pinnat hyvin

Hyvät irroitusominaisuudet vieraista aineista esim. metallimuoteista ja betonista

Hyvät suojaominaisuudet esim. muoteille

Ei muodosta huokosia tai värjää valuja

Toimii hyvin paineruiskussa yli +20 °C:ssa

Ohuella öljykalvolla saadaan tuotteelle paras pinnanlaatu ja öljyn kulutus vähenee

Hyvä paineen- ja lämmönkestokyky

Lähtee pois lämpimällä emäksisellä vesipesulla ja kevyellä harjauksella

Kotimainen tuote, patentoitu FI970338

Emulgoitumaton

KÄYTTÖKOHDETOIMIALAT

Metalli- ja rakennusteollisuus, valimot

KÄYTTÖ

Puhtaalla öljyllä. Levitä öljyä erittäin ohut kalvo, pyyhi tarvittaessa ylimääräinen öljy rätillä pois.

Ohuiden kerrosten peukalosäntö !

Muuttiöljy ruiskutetaan ohuena kerroksena muotin pintaan. Hankaa ruiskutettua pintaa peukalolla. Jos muotinirrotusainetta kerääntyy sormen jättämän jäljen reunoille, pinnalla on liikaa öljyä. Pyyhi pois ylimääräinen öljy lastalla tai rievulla. Tämä testi sopii vain tasaisille muoteille.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuote on myrkytön ja biohajoava (OECD 401) ja (OECD 301 F >70%/ 28 pv).

Suosittelavaa käyttää PVC/ niriilipohjaisia suojahanskoja öljyä käsitellessä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote. Huom. Vältä öljyn käytössä, käsittelyssä ja varastoinnissa sisäpuolelta alkydi-maaleilla maalattuja säiliöitä tai astioita.

Tekniset ominaisuudet

Viskositeetti mm ² /s 40 °C	10
Leimahduspiste °C	>200
Jähmepiste °C	+5
Tiheys g/cm ³ 20 °C	0,86

 **PINIFER**

Oy Pinifer Ltd • Kuormatie 2 • FI-91900 Liminka

Tel. +358 8 564 2700 • Fax +358 8 564 2710

info@pinifer.com • www.pinifer.com