



TALLTAC

TUOTESELOSTE

TallTac OK on ympäristöystävällinen ja käyttäjälle turvallinen pölynsidonta- ja stabilointiaine. Se on biologisesti hajoava luonnontuote, joka ei rasita luontoa. Tuote sisältää luonnon omaa polymeeriä, ligniiniä. Lisäksi pinta-aktiivisten aineosien ansiosta tuote kastelee pinnan hyvin, myös alemmat pinta-kerrokset.

OMINAISUUDET

Polaaristen ominaisuuksien ansiosta tarttuu ja sitoo pinnan pölyhiukkaset tehokkaasti

Kastuttaa pinnan erinomaisesti tunkeutumalla myös syvemmälle käsiteltävään materiaaliin

Muodostaa pinnalle joustavan kalvon

Ei ole myrkyllistä ihmisille, eläimille eikä kasveille

Helppokäyttöinen ja uudelleen työstettävissä

Muodostaa vesiemulsion nopeasti ja säilyttää emulsion hyvin

Lähtee pois vesipesulla ja kevyellä harjauksella

100 %:sti suomalainen tuote

KÄYTTÖ

Pölynsidonta

Valmista TallTac OK:sta 1-5 % liuos. Kastele pinta suihkuttamalla järjestelmällisesti liuoksella, niin että käyttöliuoksen määrä on n. 1 litra per neliö (riittoisuus laimennettuna). Anna pinnan kuivua useita tunteja (1 vrk). Toista käsittely tarpeen mukaan. Väkevämmällä liuoksella saadaan kovempi pinta.

Stabilointi

Sekoitetaan 1-10 paino % stabilointiainetta soraan tai pölyävään materiaaliin.

Huom. Laimennussuhteet ovat ohjearvoja.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

TallTac OK on käyttäjälle ja ympäristölle turvallinen tuote. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.

Tekniset ominaisuudet

Kiehumispiste °C	100
Tiheys g/cm ³ 20 °C	n.l
Liukoisuus veteen	täysin liukoinen

PINIFER

Oy Pinifer Ltd • Kuormatie 2 • FI-91900 Liminka
Tel. +358 8 564 2700 • Fax +358 8 564 2710
info@pinifer.com • www.pinifer.com